

Automatic Cleaning System

A-CS-300

セミオートダイサ等で切断・溝加工されたワークのspin洗浄・乾燥に最適です。
エア加速洗浄とスウィングアーム式洗浄ノズルの駆動範囲をワークサイズに合わせることで優れた洗浄能力を実現。
最大Φ 12" のフレームまで対応できます。

- 高回転 3000 min⁻¹ まで使用可能
- フレームサイズ 5～12 インチサイズ (ACCURETECH 標準フレーム) 対応
- エア加速洗浄、リンス洗浄、エアー乾燥標準装備
- 高圧洗浄はオプション対応



仕様	
対応フレームサイズ	Φ5～Φ12インチ(ACCURETECH標準フレーム)対応
テーブル回転数	30～3000 min ⁻¹
エア加速洗浄	純水(0.3 MPa 0.2 L/min) + エア(0.4 MPa 100 L/min)の混合流体
リンス洗浄圧	0.4 MPa以下
エアー乾燥圧	0.7 MPa以下

諸元	
電源	三相AC200 V 50/60 Hz
最大消費電力	3 kVA
エア源	0.5～0.7 MPa 200 L/min(ANR)
水源	0.2～0.5 MPa 2 L/min
装置寸法	490 ^W ×650 ^D ×1400 ^H mm
装置重量	160 kg

※本仕様は、改良のためお断りなく変更させていただくことがありますので、ご購入を検討される際は担当営業にご確認ください。

